

Auswahl aus dem Luftentfeuchter-Programm Clivent Umwelttechnik

Vielseitige

Anwendungsbereiche

- Naßräume – Keller
- Beseitigung von Wasserschäden
Wasserwerke, Kläranlagen
- Wäschereien, Blumengeschäfte,
überall dort, wo feuchte Luft
beseitigt werden muß
- Sanitär- und Baderäume
- Lager- und Vorratsräume
- Wohn- und Ferienhäuser

Vorteile

- Garantie für trockene Räume
- Schutz der Bausubstanz
- Schutz von gesundheits-
schädigender Feuchtigkeit und
Schimmelbildung
- Unentbehrlich in Häusern mit
starker Isolierung
- Wirksamer Katastrophenschutz,
z.B. bei Überschwemmungen
- Energiesparend, geringer
Stromverbrauch bei hoher
Entfeuchtungsleistung
- Wärmerückgewinnung durch
Umluftprinzip: feuchte Raumluft
wird über einen Dampfer
angesaugt, wo sie zu Wasser
kondensiert. Dadurch wird
Wärme freigesetzt.
- Steckerfertiges Gerät 230 V /
50 Hz
- Automatische Überlauf-
sicherung – wenn der
Wasserbehälter voll ist,
schaltet das Gerät ab.
- Fahrbar – leicht beweglich
- Automatische Abtau-
vorrichtung schützt den
Verdampfer vor Vereisung
- Leichte Bedienung
- Lange Lebensdauer durch
maximalen Materialaufwand



PL 19 Luftentfeuchter

10 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30°C – 80 % r. F.)

PLS 24 H Luftentfeuchter

24 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30°C – 80 % r. F.)

PL 18 Luftentfeuchter

20 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30°C – 80 % r. F.)

PLD 30 Luftentfeuchter

30 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30°C – 80 % r. F.)

Technische Daten	PL 19	PLS 24 H	PL 18	PLD 30
Ausführung	mobil / Tank	mobil / Tank	mobil / Tank	mobil / Tank
Entfeuchtungsleistung L/ Tag / 30°C, 80 % r. F.	10	24	20	30
Empfohlene Raumgröße m ³	150	240	450	650
Einsatzbereich °C	+ 5 bis + 35			
Max. Leistungsaufnahme W	235	600	560	610
Absicherung A	10	10	10	10
Luftdurchsatz m ³ /h	130	205	500	320
Maße H x B x Z mm	490 x 290 x 310	620 x 300 x 310	525 x 640 x 435	608 x 350 x 455
Gewicht kg	14	16	25,5	27



CM 35 Luftentfeuchter

Für gewerblichen Einsatz,
fahrbar, mit Drainageanschluß
robuste Ausführung für
schweren Betrieb.
Leistungsstark – 35 Liter / Tag
(30°C, 80 % r. F.)

LELLAU
GmbH & Co

Franz Lellau GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 11
28876 Oytten
Tel.: 04207 / 91 59 -0
Fax: 04207 / 91 59 20

www.ellau.de